



Sunda 監視器材批發；監視系統工程 (www.sunda.com.tw)

Sunda 數位監視系統創立以來，一直秉持著「誠信、專業、創新」之經營理念。

1. 誠信乃企業經營之根本，力求客戶最大滿意度。
2. 專業乃企業經營之資產，提供符合世界級水準的產品與服務，以立足於全世界。
3. 創新乃企業成長之原動力，持續不斷地改變，以迎合全球監視器市場的需求。



220 倍自動對焦彩色高解析倍數星光攝影機(光電所認證) 型號：220X-SONY-41-001

1/4 英吋 SONY CCD + SONY Super HAD DSP

影像總圖素：811(H) x 508(V)

掃描系統：525 掃描線，60 圖場/每秒

同步系統：內同步

最低照度(傳統模式)：1.5 Lux (F1.2, 5600°K)

最低照度(星光模式)：0.01 Lux (F1.2, 5600°K)

解析度：480 TVL / 580 TVL (影像加強模式)

訊噪比：48dB (最小) / 52dB (標準)

自動增益控制 / 關閉, r=1, 自動邊緣補正 / 關閉, Y-OUT)

白平衡模式：自動追蹤 / 自動鎖定 / 固定色溫 (無色滾動)

白平衡範圍：3200 ~ 9600°K

背光補償功能：超級背光補償, 48 區間背光補償

位移偵測：可設 48 區位移偵測

遮罩功能：MASK 每個預設點 (64 個預設點) 可設 4 個遮蔽位置

GAMMA 值選擇：TYPE A: 0.45 / TYPE B: 1.0

焦距：ZOOM+AF ON (ZOOM 動作時可自動聚焦影像) / OFF (手調聚焦影像)

自動聚焦睡眠裝置：AF Sleep ON 鏡頭停止縮放一段時間，ZOOM+AF 會自動關閉，直到再次縮放鏡頭

畫質補償：APC 畫質補償水平 / 垂直方向強度調整

自動增益控制：自動 (最大 18 dB)

自動光圈：自動/修正

負片功能：由螢幕選單選擇控制

十字分隔線：開關由螢幕選單選擇控制 (可由軟體控制位置)

畫面凍結功能：可由警報觸發或由螢幕選單選擇控制

電子快門：1 / 60 (1 / 50) ~ 1 / 10,000 秒 / 選單：7 段調整

鏡頭：Cannon 22 倍光學鏡頭, F 1.6 ~ 3.7, f = 3.7 ~ 85.1 mm

電動遠近 / 對焦 / 光圈：保用 500,000 次 放大：220 倍 (22 倍光學 10 倍數位)

鏡像功能：影像可調整鏡像，互補色

預設位置：64 個預設位置 (遠近, 焦距)

通信 ID 選擇：RS485 介面，設定供給控制器識別攝影機用的 ID 編號

語言設定：三國語言，英文、中文、日文

影像輸出：複合式影像信號 & Y/C 分離式影像信號輸出 1.0V p-p at 75 Ω

控制功能：按鈕控制, RS-232C (選配), 螢幕選單選擇控制

影像傳輸速率：9600 BPS

工作環境溫度：-20°C TO 50°C

工作環境溼度：85% RH 以下

消耗電力：DC 12V ± 1V / 3.6 W (最大)

尺寸：50 (W) x 64 (H) x 77 (D) mm

Sunda 數位監視器監視系統

●訂購、出貨、諮詢、規劃、安裝。全年無休 24h 輪值專線：0910-388-177●

台北總公司 電話：02-2595-7815 [上班時間週一至週五 9:00 ~ 18:00]

網址：<http://www.sunda.com.tw/> E-Mail：sunda@ms78.url.com.tw

Copyright (C) 1999 SUNDA Information Co., Ltd. All Rights Reserved. 版權所有